



# Clean Strong

Intenzivní čistící emulze na podlahy na bázi vody s obsahem ošetřovacích složek

## Použití:

Intenzivní čistící emulze na bázi vody k odstraňování nečistot z podlah, které jsou odolné účinkům vody.

Vhodná mimo jiné na následující povrchy:

- lakované parketové podlahy
- lakované korkové podlahy
- vícevrstvé parkety
- PVC
- přírodní a umělý kámen

## Upozornění:

Při použití Clean Strong na lakovaných parketách může při jeho dlouhodobém účinkování dojít k narušení lakované vrstvy. Vždy je nutno provést předběžnou zkoušku.



## Přednosti výrobku / vlastnosti:

Čistící emulze na bázi vody, která velmi dobře odstraňuje silné znečištění a je velmi dobrým základem pro úspěšné provedení prvního ošetření podlah.

- připravený k použití
- snadno se nanáší
- hodnota pH ca. 10
- bez obsahu formaldehydů

## Technická data:

Druh balení:	umělohmotný kanistr, láhev
Dodávané balení:	0,75 litru
Skladovatelnost:	ca. 12 měsíců
Barva:	transparentní
Spotřeba:	20 – 100 ml / na 10 l čisté vody

# Clean Strong

---

## Zpracování:

1. Nádobu před použitím řádně protřepeme.
2. Pallmann Clean Strong nanese v množství podle stupně znečištění podlahy.
3. Do 10 l čisté vody přidáme ca. 20 – 100 ml prostředku Clean Strong a na podlahu takto zředěný roztok nanese rovnoměrně mopem nebo dobře vyždímaným hadrem na podlahu.
4. Necháme ca. 2 – 3 min. působit a následně za vlhka kartáčem řádně odkartáčujeme eventuelně vymyjeme 1-kotoučovou bruskou s červeným padem.
5. Uvolněnou nečistotu ihned setřeme a plochu vytřeme dvakrát čistou vodou – vše vyždímaným hadrem. Při obzvláště přilnavé nečistotě můžeme postup opakovat (evt. zvýšíme koncentraci čistícího prostředku).
6. Pravidelná péče prodlužuje životnost podlah. Pomocí výrobku Pallmann Finish Care je podlaha nejenom optimálně chráněna, ale je i zachovávána její optika. Četnost ošetřování pomocí výrobku Finish Care závisí na zatížení podlahy (u tělocvičen a sportovních hal ošetření prostředkem Finish Care Stop) – viz Návod na ošetřování lakovaných podlah.

## Důležitá upozornění:

- Originální balení je při skladování za konstantních podmínek skladovatelné minimálně 12 měsíců. Nutno chránit před mrazem. Načaté balení těsně uzavřít.
- Nejlépe se emulze zpracovává při teplotě 18 – 25°C, relativní vlhkosti vzduchu od 40 do 65%. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost vzduchu prodlužuje dobu schnutí, a naopak vyšší teplota a nižší relativní vlhkost vzduchu dobu schnutí zkracuje.
- Očištěné plochy následně ošetřit výrobkem Finish Care. Pravidelná péče výrobkem Finish Care zlepšuje optiku a prodlužuje životnost lakovaného povrchu.

## Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý. Při zpracování použijte ochranný krém na kůži a zajistěte dobré větrání prostoru.

## Likvidace odpadu:

Zbytky výrobku nevylévat do kanalizace, do vod nebo půdy. Umělohmotné nádoby vypláchněte vodou a podle předpisů o nakládání s odpady lze likvidovat jako recyklovatelný odpad [DSD]. Nádoby se zbytky likvidovat jako zvláštní odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku, nebo vyžádat technickou poradou k aplikaci. Dbejte na směrnice pro nakládání od výrobce podlahové krytiny.

Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.

07.02/500/pd



Pallmann | A Brand of Uzin Utz Group

Uzin s. r. o. | Českomoravská 12a | CZ - 190 00 Praha 9

Telefon 283 083 314 | Telefax 283 083 419

E-Mail info@uzin.cz